

CSB

hydraulic press systems



Hydraulic Press Systems

Hidrolik Pres Sistemleri

Product Catalogue
Ürün Katalogu



**Customize Your Products
with CSB Press, Shape Them!**

Ürünlerinizi CSB Pres ile özelleştirin,
Şekil verin!



About CSB PRESS

Csb Press is a leading brand that manufactures high-quality press machines used in industries and workshops. We strive to provide our customers with reliable, efficient, and innovative solutions. With our experience and expertise, we help our customers optimize their production processes and offer solutions that exceed industry standards.

Leadership in Technology

Csb Press keeps pace with the latest developments in the industry through continuous investments in technology and integrates the newest technologies to continually improve our products. This approach enables us to provide our customers with the highest performance and efficiency.

Quality and Reliability

Quality and reliability are always our top priorities in our products. Through rigorous quality control processes, we work to provide our customers with the highest level of durability and performance. At Csb Press, we use the highest quality materials to meet our customers' needs and strive for excellence at every stage.

Customer Focus

Customer satisfaction and needs are at the center of our business. At Csb Press, we establish close relationships with our customers and strive to understand their expectations. Our professional and helpful team ensures that customers are supported at every step and provides them with the best solutions.

Sustainability

At Csb Press, we are committed to sustainability principles. We continuously strive to minimize environmental impacts from product design to production processes. By using sustainable materials and increasing energy efficiency, we adopt an environmentally friendly approach.

By working with Csb Press, you will find a trusted partner that offers reliability, quality, and innovation. Join us and let us help you optimize your production processes.





CSB PRESS Hakkında

Csb Press, sanayide ve atölyelerde kullanılan yüksek kaliteli pres makineleri üreten öncü bir markadır.

Müşterilerimize güvenilir, verimli ve yenilikçi çözümler sunmak için çaba gösteriyoruz. Tecrübemiz ve uzmanlığımızla, müşterilerimizin üretim süreçlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor ve endüstri standartlarını aşan çözümler sunuyoruz.

Teknolojide Liderlik

Csb Press, teknolojiye olan sürekli yatırımlar sayesinde endüstrideki en son gelişmeleri takip eder ve ürünlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için en yeni teknolojileri entegre eder. Bu yaklaşımımız, müşterilerimize en yüksek performansı ve verimliliği sunmamıza olanak tanır.

Kalite ve Güvenilirlik

Ürünlerimizde kalite ve güvenilirlik her zaman önceliğimizdir. Titiz bir kalite kontrol süreciyle, müşterilerimize en üst düzeyde dayanıklılık ve performans sağlamak için çalışıyoruz. Csb Press olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi kalitede malzemeleri kullanıyoruz ve her aşamada mükemmelliği hedefliyoruz.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin memnuniyeti ve ihtiyaçları, işimizin merkezinde yer alır. Csb Press olarak, müşterilerimizle yakın bir ilişki kurarız ve onların beklentilerini anlamak için çaba gösteririz. Profesyonel ve yardımsever ekibimiz, müşterilerimizin her adımda desteklenmesini sağlar ve onlara en uygun çözümleri sunar.

Sürdürülebilirlik

Csb Press olarak, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlıyız. Ürünlerimizin tasarımından üretim sürecine kadar çevresel etkileri minimize etmek için sürekli çaba gösteriyoruz. Sürdürülebilir materyaller kullanarak ve enerji verimliliğini artırarak, çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsiyoruz.

Csb Press ile çalışarak, güvenilirlik, kalite ve yenilikçilik sunan bir iş ortağı bulacaksınız. Bize katılın ve üretim süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olalım.





hydraulic press systems



Production Presses

Üretim Presleri



Production Presses
Üretim Presleri

Double - Acting Hydraulic Presses H Type | HD

Çift Tesirli
Sıvama Presleri
H Tipi | HD

**H Type
Production
Press**
H Tipi Üretim
Presi

**100-3000
Tons
Capacity**
100-3000 Ton
Kapasite

CSB Press H-type Hydraulic Presses, manufactured with a capacity of up to 3000 tons, are produced in standard sizes but can also be customized according to customer needs. These hydraulic presses, preferred for tasks requiring any kind of deep drawing process, can also be supplied with molds if desired.

Additionally, for jobs requiring ejector, an ejector cylinder placed within the upper platen facilitates easier and quicker removal of the product after the molding process is complete. Precision machined frames and tables enable you to achieve high precision in your production, ensuring accurate product formation. Upon request, mold loading devices or other mold loading solutions are recommended for loading molds.

3000 Ton kapasiteye kadar üretilen CSB Pres H tipi Sıvama Presler, standart ölçüde olmakla beraber, müşteri ihtiyacına göre de üretilir. Her türlü derin çekme işlemi gerektiren işler için tercih edilen sıvama presler eğer istenirse kalıpla beraberde tedarik edilebilir.

Ayrıca çıkartıcı gerektiren işler için üst tabla içine yerleştirilen çıkartıcı silindir ürünün sıvama işlemi bittikten sonra daha kolay ve çabuk çıkarılmasını sağlar. Yüksek hassasiyetle işlenen şase ve tablalar üretiminde hassas ürün alma imkânınızı sağlar. Talep edildiği takdirde kalıp yüklemek için kalıp yükleme aparatları ya da diğer kalıp yükleme çözümleri önerilir.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » HMI Touch Control Panel
- » Safety Cover and Light Barrier
- » Two Hand Button Control
- » Adjustable Pressure
- » Adjustable Stroke
- » Pressure Gauge
- » Lubrication
- » Cooling System
- » T-Slotted Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » Extractor Cylinder
- » Speed Adjustment
- » Mold Shifting Device



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » HMI Dokunmatik Kontrol Paneli
- » Koruma Kapağı ve Işık Bariyeri
- » Çift El Buton ile Kontrol
- » Ayarlanabilir Basınç
- » Ayarlanabilir Strok
- » Basınç Göstergesi
- » Yağlama
- » Soğutucu
- » T Kanallı Tabla
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Çıkartıcı Silindir
- » Hız Ayarı
- » Kalıp Kaydırma Aparatı

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	HD 100	HD 200	HD 300	HD 400	HD 500	HD 600	HD 800-1000-1500-3000
Capacity / Kapasite (ton)	100	200	300	400	500	600	800-1000-1500-3000
Table Size / Tablo Ölçüsü	800x1000	800x1000	1000x1200	1200x1400	1200x1500	1500x1700	Price request
Stroke / Strok (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-
Motor Power Motor Gücü (kw)	22	22	22	30	30	37	-
Pump / Pompa (L)	48	48	87	116	116	210	-
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	100	100	100	100	100	100	-
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	140	140	140	140	140	110	-
Operating Speed Çalışma Hızı (mm/s)	15	8	10	10	8	15	-
Cushion Pot Kapasite (Ton)	40	65	130	150	200	250	-
Stroke (mm)	300	300	300	300	300	300	-
Overall Dimensions Genel Ölçüler (LxWxH) mm	2200x2100 x4200	2200x2100 x4200	2400x2300 x4500	2600x2500 x4700	2600x2500 x4900	3000x2800 x5500	-
Weight / Ağırlık (kg)	9000	12000	17000	23000	26000	33000	-

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Production Presses
Üretim Presleri

Single Acting H Type Presses | H

Tek Tesirli
H Tipi Presler | H

**H Type
Production
Press**
H Tipi
Üretim Presi

**100-3000
Tons
Capacity**
100-3000 Ton
Kapasite

CSB Press Single Acting H Type Presses, manufactured with a capacity of up to 3000 tons, are produced in standard sizes but can also be customized according to customer needs. Single Acting H Type presses can be used for bending, shaping, hole punching, cutting, and straightening depending on the mold used.

If requested, mold loading devices or other mold loading solutions are recommended for loading molds.

Precision machined frames and tables enable you to achieve high precision in your production, ensuring the ability to obtain precise products.

3000 Ton kapasiteye kadar üretilen CSB Pres Tek Tesirli H Tipi Presler, standart ölçüde olmakla beraber, müşteri ihtiyacına göre de üretilebilir. H Tipi presler kullanılan kalıba göre, büküm yapmak, şekil vermek delik delmek, kesim ve doğrultma yapmak için kullanılabilir.

Talep edildiği takdirde kalıp yüklemek için kalıp yükleme aparatları ya da diğer kalıp yükleme çözümleri önerilir

Yüksek hassasiyetle işlenen şase ve tablalar üretiminizde hassas ürün alma imkânınızı sağlar.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » HMI Touch Control Panel
- » Safety Cover and Light Barrier
- » Two Hand Button Control
- » Adjustable Pressure
- » Adjustable Stroke
- » Pressure Gauge
- » Cooling System
- » T-Slotted Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » Extractor Cylinder
- » Speed Adjustment
- » Pot Cylinder (for Wrapping)
- » Mold Shifting Device



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » HMI Dokunmatik Kontrol Paneli
- » Koruma Kapağı ve Işık Bariyeri
- » Çift El Buton ile Kontrol
- » Ayarlanabilir Basınç
- » Ayarlanabilir Strok
- » Basınç Göstergesi
- » Soğutucu
- » T Kanallı Tabla
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Çıkartıcı Silindir
- » Hız Ayarı
- » Pot Silindiri (Sıvama)
- » Kalıp Kaydırma Aparatı

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	H 100	H 200	H 300	H 400	H 500	H 600	H 800-1000-1500-3000
Capacity / Kapasite (ton)	100	200	300	400	500	600	800-1000-1500-3000
Table Size / Tablo Ölçüsü	800x1000	800x1000	1000x1200	1200x1400	1200x1500	1500x1700	Price request
Stroke / Strok (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-
Motor Power Motor Gücü (kw)	22	22	22	30	30	37	-
Pump / Pompa (L)	48	48	87	116	116	210	-
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	100	100	100	100	100	100	-
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	140	140	140	140	140	110	-
Operating Speed Çalışma Hızı (mm/s)	15	8	10	10	8	15	-
Overall Dimensions Genel Ölçüler (LxWxH) mm	2200x2100 x4200	2200x2100 x4200	2400x2300 x4500	2600x2500 x4700	2600x2500 x4900	3000x2800 x5500	-
Overall Dimensions Genel Ölçüler (LxWxH) mm	2200x2100 x4200	2200x2100 x4200	2400x2300 x4500	2600x2500 x4700	2600x2500 x4900	3000x2800 x5500	-
Weight / Ağırlık (kg)	8000	10000	15000	20000	23000	30000	-

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Production Presses
Üretim Presleri

Single - Acting Column Type Presses | CO

Tek Tesirli
Kolonlu Tip
Presler | CO

**CO Type
Production
Press**
CO Tipi
Üretim Presi

**100-1000
Tons
Capacity**
100-1000 Ton
Kapasite

CSB Press Column Type Presses, manufactured with a capacity of up to 1000 tons, are produced in standard sizes but can also be customized according to customer needs.

Column type presses can be used for bending, shaping, hole punching, cutting, and straightening depending on the mold used.

If requested, mold loading devices or other mold loading solutions are recommended for loading molds.

Precision machined frames and tables enable you to achieve high precision in your production, ensuring the ability to obtain precise products.

1000 Ton kapasiteye kadar üretilen CSB Pres Kolonlu tip Presler, standart ölçüde olmakla beraber, müşteri ihtiyacına göre de üretilebilir.

Kolonlu presler kullanılan kalıba göre, büküm yapmak, şekil vermek delik delmek, kesim ve doğrultma yapmak için kullanılabilir

Talep edildiği takdirde kalıp yüklemek için kalıp yükleme aparatları ya da diğer kalıp yükleme çözümleri önerilir

Yüksek hassasiyetle işlenen şase ve tablalar üretiminde hassas ürün alma imkânınızı sağlar.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » HMI Touch Control Panel
- » Safety Cover and Light Barrier
- » Two Hand Button Control
- » Adjustable Pressure
- » Adjustable Stroke
- » Pressure Gauge
- » Cooling System
- » T-Slotted Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » Extractor Cylinder
- » Speed Adjustment
- » Pot Cylinder (for Wrapping)
- » Mold Shifting Device



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » HMI Dokunmatik Kontrol Paneli
- » Koruma Kapağı ve Işık Bariyeri
- » Çift El Buton ile Kontrol
- » Ayarlanabilir Basınç
- » Ayarlanabilir Strok
- » Basınç Göstergesi
- » Soğutucu
- » T Kanallı Tabla
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Çıkartıcı Silindir
- » Hız Ayarı
- » Pot Silindiri (Sıvama)
- » Kalıp Kaydırma Aparatı

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	CO 100	CO 200	CO 300	CO 400	CO 500	CO 800	CO 1000
Capacity / Kapasite (ton)	100	200	300	400	500	800	1000
Table Size / Tablo Ölçüsü	800x1000	800x1000	1000x1200	1200x1400	1200x1500	Price request	Price request
Stroke / Strok (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Motor Power Motor Gücü (kw)	22	22	22	30	30	-	-
Pump / Pompa (L)	48	48	87	116	116	-	-
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	100	100	100	100	100	-	-
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	140	140	140	140	140	-	-
Operating Speed Çalışma Hızı (mm/s)	15	8	10	10	8	-	-
Overall Dimensions Genel Ölçüler (LxWxH) mm	-	-	-	-	-	-	-
Weight / Ağırlık (kg)	6000	10500	18000	23500	29000	-	-

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Production Presses
Üretim Presleri

Double - Acting Column Type Presses | COD

Çift Tesirli
Kolonlu Tip
Presler | COD

Column
Type
Production
Press
Kolonlu Tip
Üretim Presi

100-1000
Tons
Capacity
100-1000 Ton
Kapasite

CSB Press Column Type Presses, manufactured with a capacity of up to 1000 tons, are produced in standard sizes but can also be customized according to customer needs.

Column type presses can be used for deep drawing, bending, shaping, hole punching, cutting, and straightening depending on the mold used.

If requested, mold loading devices or other mold loading solutions are recommended for loading molds.

Precision machined frames and tables enable you to achieve high precision in your production, ensuring the ability to obtain precise products.

1000 Ton kapasiteye kadar üretilen CSB Pres Kolonlu tip Presler, standart ölçüde olmakla beraber, müşteri ihtiyacına göre de üretilebilir.

Kolonlu presler kullanılan kalıba göre, sıvama, büküm yapmak, şekil vermek delik delmek, kesim ve doğrultma yapmak için kullanılabilir

Talep edildiği takdirde kalıp yüklemek için kalıp yükleme aparatları ya da diğer kalıp yükleme çözümleri önerilir

Yüksek hassasiyetle işlenen şase ve tablalar üretiminde hassas ürün alma imkânınızı sağlar.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » HMI Touch Control Panel
- » Safety Cover and Light Barrier
- » Two Hand Button Control
- » Adjustable Pressure
- » Adjustable Stroke
- » Pressure Gauge
- » Cooling System
- » T-Slotted Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » Extractor Cylinder
- » Speed Adjustment
- » Pot Cylinder (for Wrapping)
- » Mold Shifting Device



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » HMI Dokunmatik Kontrol Paneli
- » Koruma Kapağı ve Işık Bariyeri
- » Çift El Buton ile Kontrol
- » Ayarlanabilir Basınç
- » Ayarlanabilir Strok
- » Basınç Göstergesi
- » Soğutucu
- » T Kanallı Tabla
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Çıkartıcı Silindir
- » Hız Ayarı
- » Pot Silindiri (Sıvama)
- » Kalıp Kaydırma Aparatı

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	COD 100	COD 200	COD 300	COD 400	COD 500	COD 800	COD 1000
Capacity / Kapasite (ton)	100	200	300	400	500	800	1000
Table Size / Tablo Ölçüsü	800x1000	800x1000	1000x1200	1200x1400	1200x1500	Price request	Price request
Stroke / Strok (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Motor Power Motor Gücü (kw)	22	22	22	30	30	-	-
Pump / Pompa (L)	48	48	87	116	116	-	-
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	100	100	100	100	100	-	-
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	140	140	140	140	140	-	-
Operating Speed Çalışma Hızı (mm/s)	15	8	10	10	8	-	-
Cushion Pot Kapasite (Ton)	30	60	100	150	180	-	-
Overall Dimensions Genel Ölçüler (LxWxH) mm	-	-	-	-	-	-	-
Weight / Ağırlık (kg)	7000	12000	20000	26000	32000	-	-

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Single - Acting C Type Presses Fast | CS

C Tipi Tek Tesirli
Presler, Hızlı | CS

**C Type
Production
Press**
C Tipi Üretim
Presi

**30-250
Tons
Capacity**
30-250 Ton
Kapasite



CSB Press C Type Presses, manufactured with a capacity of up to 250 tons, are produced in standard sizes but can also be customized according to customer needs. C Type presses can be used for bending, hole punching, cutting, and straightening depending on the mold used. Due to their three-sided openness, mold installation and removal can be easily performed. C Type presses, preferred by users working with smaller molds, are available in both automatic and manual configurations.

250 Ton kapasiteye kadar üretilen CSB Pres C tipi Presler, standart ölçüde olmakla beraber, müşteri ihtiyacına göre de üretilebilir. C Tipi presler kullanılan kalıba göre, büküm yapmak, delik delmek, kesim ve doğrultma yapmak için kullanılabilir. 3 tarafı açık olduğu için kalıp takma ve sökme kolayca yapılabilir. Daha çok ufak kalıpla çalışan kullanıcıların tercihi olan C Tipi presler otomatik ve manuel olmak üzere üretilmektedir.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » HMI Touch Control Panel
- » Safety Cover and Light Barrier
- » Two Hand Button Control
- » Adjustable Pressure
- » Adjustable Stroke
- » Adjustable Speed
- » Pressure Gauge
- » Cooling System
- » T-Slotted Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » Extractor Cylinder
- » Speed Adjustment



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » HMI Dokunmatik Kontrol Paneli
- » Koruma Kapağı ve Işık Bariyeri
- » Çift El Buton ile Kontrol
- » Ayarlanabilir Basınç
- » Ayarlanabilir Strok
- » Ayarlanabilir Hız
- » Basınç Göstergesi
- » Soğutucu
- » T Kanallı Tabla
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Çıkartıcı Silindir
- » Hız Ayarı

Technical Specifications

Teknik Özellikler

Model	CS 30	CS 60	CS 100	CS 150	CS 200	CS 250
Capacity / Kapasite (ton)	30	60	100	150	200	250
Table Size / Tablo Ölçüsü	500x500	500x500	800x500	900x600	900x600	1000x600
Stroke / Strok (mm)	400	400	400	400	400	400
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	500	500	500	600	500	600
Motor Power Motor Gücü (kw)	7.5	7.5	11	11	15	15
Pump / Pompa (L)	22	22	26	40	64	64
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	100	100	100	110	125	125
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	150	150	160	150	180	180
Operating Speed Çalışma Hızı (mm/s)	10	10	10	8	10	8
Length / Uzunluk (mm)	1500	1500	1600	2100	2100	2100
Width / Genişlik (mm)	1400	1400	1700	1800	1800	1900
Height / Yükseklik (mm)	2600	2600	2930	3400	3400	3600
Weight / Ağırlık (kg)	2500	3500	5500	12000	13000	14000

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Production Presses
Üretim Presleri

Single Acting C Type Presses | C

C Tipi Tek Tesirli
Presler | C

**C Type
Production
Press**
C Tipi Üretim
Presi

**30-250
Tons
Capacity**
30-250 Ton
Kapasite

CSB Press manufactures C Type Presses with a capacity of up to 250 tons, available in standard sizes but also customizable according to customer requirements. These C Type presses can be used for bending, hole punching, cutting, and straightening depending on the mold used. With three open sides, mold installation and removal can be easily performed. C Type presses, preferred by users working with smaller molds, are available in both automatic and manual configurations.

250 Ton kapasiteye kadar üretilen CSB Pres C tipi Presler, standart ölçüde olmakla beraber, müşteri ihtiyacına göre de üretilebilir. C Tipi presler kullanılan kalıba göre, büküm yapmak, delik delmek, kesim ve doğrultma yapmak için kullanılabilir... 3 tarafı açık olduğu için kalıp takma ve sökme kolayca yapılabilir. Daha çok ufak kalıpla çalışan kullanıcıların tercihi olan C Tipi presler otomatik ve manuel olmak üzere üretilmektedir.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » Safety Cover and Light Barrier
- » Two Hand Button Control
- » Pressure Adjustment with Regulator
- » Stroke Adjustment Sensor
- » Pressure Gauge
- » Cooling System
- » T-Slotted Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » Touch Screen



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » Koruma Kapağı ve Işık Bariyeri
- » Çift El Buton ile Kontrol
- » Basınç Ayarı Regülatör ile
- » Strok Ayarı Sensörü
- » Basınç Göstergesi
- » Soğutucu
- » T Kanallı Tabla
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Dokumatik Ekran

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	C 30	C 60	C 100	C 150	C 200	C 250
Capacity / Kapasite (ton)	30	60	100	150	200	250
Table Size / Tablo Ölçüsü	500x500	500x500	800x500	800x600	900x600	1000x600
Stroke / Strok (mm)	400	400	400	400	400	400
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	400	400	400	400	500	600
Motor Power Motor Gücü (kw)	4	3	4	5.5	11	11
Pump / Pompa (L)	9	12+6	20+9	33+9	32+16	44+16
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	10	12	12	12	9	9
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	17	21	18	21	18	18
Operating Speed Çalışma Hızı (mm/s)	10	4	4	3	3	3
Length / Uzunluk (mm)	1500	1500	1700	1700	1900	2000
Width / Genişlik (mm)	1400	1400	1500	1600	1700	1600
Height / Yükseklik (mm)	2300	2300	2700	2900	2900	2900
Weight / Ağırlık (kg)	2000	2400	5000	10000	13000	14000

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

C Type Double - Acting / Presses CD

C Tipi Çift Tesirli
Sivama Presler | CD

**C Type
Production
Press**
C Tipi Üretim
Presi

**30-250
Tons
Capacity**
30-250 Ton
Kapasite



CSB Press C Type Hydraulic Presses, manufactured with a capacity of up to 250 tons, are produced in standard sizes but can also be customized up to a certain table size. This is because the chassis is in the shape of a C, which creates space inside the chassis and causes it to flex. Beyond a certain table size, we recommend H-type presses to our customers.

These presses are preferred for deep drawing processes with small molds due to their smaller footprint in production.

Additionally, an extractor cylinder placed within the upper platen for tasks requiring ejector facilitates easier and quicker removal of the product after the molding process is complete.

Precision-machined chassis and tables enable you to achieve high precision in your production, ensuring the ability to obtain precise products.

250 Ton kapasiteye kadar üretilen CSB Pres C tipi Sivama Presler, standart ölçüde olmakla beraber, belirli bir tabla büyüklüğüne kadar yapılabilmektedir. Bunu nedeni şasesinin C şeklinde olmasından dolayı şase içinde boşluk artmakta ve buda şasesinin esnemesine neden olmaktadır. Belirli bir tabla büyüklüğünden sonra müşterilerimize H tipi preslerler önermekteyiz.

Üretiminde daha az yer kapladığı için küçük kalıplarla yapılan derin çekme işlemlerinde bu tip pres tercih edilmektedir.

Ayrıca çıkartıcı gerektiren işler için üst tabla içine yerleştirilen çıkartıcı silindir ürünün sıva işlemi bittikten sonra daha kolay ve çabuk çıkarılmasını sağlar.

Yüksek hassasiyetle işlenen şase ve tablalar üretiminde hassas ürün alma imkânınızı sağlar.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » HMI Touch Control Panel
- » Safety Cover and Light Barrier
- » Two Hand Button Control
- » Adjustable Pressure
- » Adjustable Stroke
- » Adjustable Speed
- » Pressure Gauge
- » Cooling System
- » T-Slotted Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » Extractor Cylinder



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » HMI Dokunmatik Kontrol Paneli
- » Koruma Kapağı ve Işık Bariyeri
- » Çift El Buton ile Kontrol
- » Ayarlanabilir Basınç
- » Ayarlanabilir Strok
- » Ayarlanabilir Hız
- » Basınç Göstergesi
- » Soğutucu
- » T Kanallı Tabla
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Çıkartıcı Silindir

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	CD 30	CD 60	CD 100	CD 150	CD 200	CD 250
Capacity / Kapasite (ton)	30	60	100	150	200	250
Table Size / Tablo Ölçüsü	500x500	500x500	800x500	900x600	900x600	1000x600
Stroke / Strok (mm)	400	400	400	400	400	400
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	600	600	600	600	600	600
Motor Power Motor Gücü (kw)	7.5	7.5	11	11	15	15
Pump / Pompa (L)	22	22	26	40	64	64
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	100	100	100	110	125	125
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	150	150	160	150	180	180
Operating Speed Çalışma Hızı (mm/s)	10	10	10	8	10	8
Cushion Pot Kapasite (Ton)	10	20	30	50	60	80
Cushion Stroke Pot Stroke (mm)	150	150	150	150	150	150
Length / Uzunluk (mm)	1500	1500	1600	2100	2100	2100
Width / Genişlik (mm)	1400	1400	1700	1800	1800	1900
Height / Yükseklik (mm)	2600	2600	2930	3400	3400	3600
Weight / Ağırlık (kg)	2500	3500	5500	12000	13000	14000

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.

Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hot Presses SMC Presses HH

Sıcak Presler
Smc Presler | HH

**H Type
Production
Hot Press**
H Tipi Sıcak
Üretim Presi

**100-3000
Tons
Capacity**
100-3000 Ton
Kapasite



CSB Press SMC and hot platen presses can be manufactured with a capacity of up to 3000 tons. They can be produced with either a hot or cold platen according to the user's mold preference.

These types of presses are equipped with standard insulation between the platens as they operate with a hot mold and hot platen.

They are commonly used in the production of composite materials, rubber, and many other parts requiring heat during manufacturing. The press software is tailored to the user's desired processes, allowing for production in the desired dimensions and capacity.

CSB Pres SMC ve sıcak tablalı presler 3000 kapasiteye kadar üretilebilmektedir. Kullanıcının kalıp tercihine göre sıcak veya soğuk tablalı olarak üretilebilir.

Bu tip presler sıcak kalıp ve sıcak tabla ile çalıştığı için tablalar arası yalıtım standart olarak yapılmaktadır.

Bu tip presler kompozit malzemelerin, kauçukların, ve üretiminde ısı gerektiren bir çok diğer parçanın üretiminde kullanılmaktadır. Presin yazılımı kullanıcının istediği proseslere göre yazılmakta olup istenilen ölçü ve kapasitede üretimi yapılmaktadır.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » HMI Touch Control Panel
- » Safety Cover and Light Barrier
- » Two Hand Button Control
- » Adjustable Pressure
- » Adjustable Stroke
- » Adjustable Speed
- » Pressure Gauge
- » Cooling System
- » T-Slotted Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » Extractor Cylinder



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » HMI Dokunmatik Kontrol Paneli
- » Koruma Kapağı ve Işık Bariyeri
- » Çift El Buton ile Kontrol
- » Ayarlanabilir Basınç
- » Ayarlanabilir Strok
- » Ayarlanabilir Hız
- » Basınç Göstergesi
- » Soğutucu
- » T Kanallı Tabla
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Çıkartıcı Silindir

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	HH 100	HH 200	HH 300	HH 400	HH 500	HH 600	HH 800-1000-1500 2000-3000
Capacity / Kapasite (ton)	100	200	300	400	500	600	800-1000-1500-2000-3000
Table Size / Tablo Ölçüsü	800x1000	800x1000	1000x1200	1200x1400	1200x1500	1500x1700	Price request
Stroke / Strok (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-
Motor Power Motor Gücü (kw)	22	22	22	30	30	37	-
Pump / Pompa (L)	48	48	87	116	116	210	-
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	100	100	100	100	100	100	-
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	140	140	140	140	140	110	-
Operating Speed Çalışma Hızı (mm/s)	15	8	10	10	8	15	-
Overall Dimensions Genel Ölçüler (LxWxH) mm	2200x2100 x4200	2200x2100 x4200	2400x2300 x4500	2600x2500 x4700	2600x2500 x4900	3000x2800 x5500	-
Weight / Ağırlık (kg)	8000	10000	15000	20000	23000	30000	-

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Platen Straightening Press / Portal Press I PDP

Platine Doğultma
Presi / Portal Pres
PDP

**Portal Type
Straightening
Press**
Portal Tipi
Doğultma
Presi

**100-1000
Tons
Capacity**
100-1000 Ton
Kapasite



CSB Press Portal Type presses are used for straightening wide and long iron, plates, and pipes.

These presses, which can be manufactured in the desired size and tonnage, provide great convenience to the user as they can operate in three axes of movement.

CSB Pres Portal Tip presler geniş ve uzun lama, platine ve boruların doğultulmasında kullanılır.

İstenilen ölçü ve tonajda üretilebilen bu presler, 3 ekseninde hareketli çalışabildiği için kullanıcıya büyük kolaylık sağlar.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » Wired remote control
- » Motor Movement in X, Y, Z Axes
- » Can Stop at Desired Position
- » Pressure Adjustment
- » Pressure Gauge
- » T-Slotted Table
- » Working Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » Kablolu uzaktan kumanda
- » X, Y, Z Eksenlerinde Motor Hareketli
- » İstenilen Pozisyonda Durabilir
- » Basınç Ayarı
- » Basınç Göstergesi
- » T Kanallı Tabla
- » Çalışma Tablası
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	PDP 100	PDP 200	PDP 300	PDP 400
Capacity / Kapasite (ton)	100	200	300	400
Table Size / Tablo Ölçüsü	1000x2000	1000x2500	1500x3000	1500x3500
Stroke / Strok (mm)	400	400	400	400
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	600	600	600	600
Motor Power Motor Gücü (kw)	4	7.5	15	18
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	7	7	9	9
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	13	10	17	19

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

H Type Workshop Press WSP-H

H Tipi Atölye Pres
WSP-H

**H Type
Production
Press**
H Tipi Üretim
Presi

**100-300
Tons
Capacity**
100-300 Ton
Kapasite



The WSP-H H-Type Workshop Press offers precise and efficient production capabilities through die attachment.

Known for its high performance and cost-effective solutions, this press accelerates production processes while optimizing costs for businesses.

Its robust design ensures reliable, long-lasting use and provides flexible solutions tailored to diverse production needs.

WSP-H, H Tipi Atölye Pres, kalıp bağlanarak seri ve hassas üretim yapma imkanı sunar.

Yüksek performansı ve ekonomik çözümleriyle dikkat çeken bu pres, işletmelerin üretim süreçlerini hızlandırırken maliyetleri optimize eder.

Güçlü yapısı sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü kullanım sağlarken, farklı üretim ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunar.

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » Pressure Adjustment
- » Pressure Gauge
- » T-Slotted Table
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » Extractor Cylinder
- » Touch Control Panel



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » Basınç Ayarı
- » Basınç Göstergesi
- » T Kanallı Tabla
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Çıkartıcı Silindir
- » Dokunmatik Kontrol Paneli

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	WSP-H 100	WSP-H 150	WSP-H 200	WSP-H 250	WSP-H 300
Capacity / Kapasite (ton)	100	150	200	250	300
Table Size / Tablo Ölçüsü	800x600	1000x600	1200x600	1500x600	1500x600
Stroke / Strok (mm)	400	400	400	400	400
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	600	600	600	600	600
Motor Power Motor Gücü (kw)	4	5.5	15	15	15
Pump / Pompa (L)	11	15	34	45	60
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	7	6	9	11	13
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	13	10	17	19	26
Operating Speed Çalışma Hızı (mm/s)	7	7	9	11	13
Length / Uzunluk (mm)	1000	1000	1200	1200	1300
Width / Genişlik (mm)	1300	1400	2500	2700	2700
Height / Yükseklik (mm)	2300	2300	2600	2600	2700
Weight / Ağırlık (kg)	2500	3000	3700	6500	8000

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Trimming Press - CTP

Trim Presi
CTP



Die Spotting & Tryout Press

Kalıp Alıştırma ve
Deneme Presi





hydraulic press systems



Workshop Presses

Atölye Presleri

The CSB Workshop, Type Press is highly efficient for straightening wide and long bars, plates, and pipes.

Customizable in desired sizes and tonnages, this press is ideal for tasks requiring practical power in the workshop, including bearing removal and installation.

With its robust construction, it delivers reliable performance even under challenging conditions, while its user-friendly design enhances workshop productivity and efficiency.

CSB Atölye Tipi Pres, Geniş ve uzun lamalar, plakalar ve boruların doğrultulmasında yüksek verimlilik sunar.

İstenilen ölçü ve tonajda üretilebilen bu presler, özellikle bilya sökme-takma işlemleri ve atölyede güçlü ve pratik çözümler gerektiren işler için idealdir.

Dayanıklı yapısıyla zorlu koşullarda bile güvenilir performans sağlarken, kolay kullanımı sayesinde atölye çalışmalarını hızlandırır ve verimliliği artırır.



WSP300
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP400
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP500
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » Pressure Gauge
- » Pressure Adjustment
- » User Manual
- » 2 Year Warranty
- » CE Marking

Optional Equipments

- » Pressure Regulator
- » V Die
- » Automatic Control
- » Table
- » Hydraulic Sliding Cylinder



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » Basınç Göstergesi
- » Basınç Ayarı
- » Kullanma Klavuzu
- » 2 Yıl Garanti
- » CE

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Basınç Regülatörü
- » V Kalıbı
- » Otomatik Kontrol
- » Tabla
- » Hidrolik Gezer Silindir

Technical Specifications

Teknik Özellikler

Model	WSP200	WSP250	WSP300	WSP400	WSP500
Capacity / Kapasite (ton)	200	250	300	400	500
Table Size / İç Ara Ölçüsü	1300x450	1300x450	1400x550	1500x550	1600x550
Stroke / Strok (mm)	400	400	400	400	400
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	900	900	900	900	900
Motor Power Motor Gücü (kw)	7.5	11	15	18.5	22
Pump / Pompa (L)	22	34.5	48	60	67
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	6.4	8.58	9.94	9.8	8.62
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	11.04	13.03	20	27	19.2
Overall Dimensions Genel Ölçüler (LxWxH) mm	1200x2100 x2850	1200x2450 x2650	1500x2450x3300	1600x2500x3300	1700x2500x3300
Weight / Ağırlık (kg)	2600	3100	4500	6500	8500

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



WSP20
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP30
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP60-80
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP100
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP120-150
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP160
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP180
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP200
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP250
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » Pressure Gauge
- » Pressure Adjustment
- » User Manual
- » 2 Year Warranty
- » CE Marking

Optional Equipments

- » Pressure Regulator
- » V Die
- » Automatic Control
- » Table
- » Hydraulic Sliding Cylinder



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » Basınç Göstergesi
- » Basınç Ayarı
- » Kullanma Klavuzu
- » 2 Yıl Garanti
- » CE

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Basınç Regülatörü
- » V Kalıbı
- » Otomatik Kontrol
- » Tabla
- » Hidrolik Gezer Silindir

Technical Specifications

Teknik Özellikler

Model	WSP20	WSP30	WSP60	WSP80	WSP100	WSP120	WSP150	WSP160	WSP180
Capacity / Kapasite (ton)	20	30	60	80	100	120	150	160	180
Table Size / İç Ara Ölçüsü	600x200	720x300	820x300	920x300	1010x300	1010x300	1100x350	1100x350	1550x550
Stroke / Strok (mm)	300	400	400	400	400	400	400	400	400
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Motor Power Motor Gücü (kw)	2.2	2.2	3	3	4	4	4	5.5	7.5
Pump / Pompa (L)	4	4	6	9	11	11	12	15	22
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	10	8.5	7	7.5	7.6	5.8	6.4	6.5	8.1
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	26	16.5	11.5	11.5	13.42	9.5	10.4	10.5	12.7
Overall Dimensions Genel Ölçüler (LxWxH) mm	850x1350 x2200	850x1350 x2200	900x1560 x2400	950x1560 x2400	950x1600 x2450	1000x1600 x2450	1000x1640 x2550	1000x1640 x2550	1200x2230 x 2850
Weight / Ağırlık (kg)	500	600	725	800	1000	1100	1200	1300	2100

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

The Manual Workshop Type Press is an ideal solution for tasks requiring bearing removal and installation, bending, and straightening in small workshops.

Especially useful for winding tasks, this press provides a compact design that saves space while delivering powerful performance for various workshop applications.

Its ergonomic design offers users high precision and ease of use.

Manuel Atölye Tipi Pres, küçük atölyelerde bilya sökme-takma, eğriltme ve doğrultma işlemlerinde ideal bir çözümdür.

Özellikle bobinaj işleri gibi hassas işlemler için tercih edilen bu pres, kompakt yapısıyla yerden tasarruf sağlarken, güçlü performansı ile çeşitli atölye işlerini kolaylıkla gerçekleştirir.

Ergonomik tasarımı, kullanıcılara yüksek hassasiyet ve kolaylık sunar.



WSP20 Manual
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres



WSP30 Manual
Workshop Type Press
Atölye Tipi Pres

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » Pressure Gauge
- » User Manual
- » 2 Year Warranty
- » CE Marking

Optional Equipments

- » Pressure Regulator
- » V Die
- » Automatic Control
- » Table
- » Hydraulic Sliding Cylinder



Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » Basınç Göstergesi
- » Kullanma Kılavuzu
- » 2 Yıl Garanti
- » CE

Opsiyonel Ekipmanlar

- » Basınç Regülatörü
- » V Kalıbı
- » Otomatik Kontrol
- » Tabla
- » Hidrolik Gezer Silindir

Technical Specifications

Teknik Özellikler

Model	WSP20 Manuel	WSP30 Manuel
Capacity / Kapasite (ton)	20	30
Table Size / Tablo Ölçüsü	490x200	600x200
Stroke / Strok (mm)	150	150
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	700	700
Motor Power Motor Gücü (kW)	-	-
Pump / Pompa (L)	-	-
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	-	-
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	-	-
Overall Dimensions Genel Ölçüler (LxWxH) mm	670x870x1900	670x970x1900
Weight / Ağırlık (kg)	200	240

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Workshop Type Bending Presses

Atölye Tipi
Büküm
Presler

Standard Equipments

- » Chrome Plated Cylinder
- » Welded Steel Body
- » Pressure Gauge
- » Pressure Adjustment
- » Bending Die
- » Manual Backgauge
- » User Manual
- » 1 Year Warranty

Optional Equipments

- » NC Control
- » Variable Speeds

Standart Ekipmanlar

- » Krom Kaplı Silindir
- » Kaynatılmış Çelik Gövde
- » Basınç Göstergesi
- » Basınç Ayarı
- » Bükme Kalıbı
- » Manuel Arka Dayama
- » Kullanma Klavuzu
- » 1 Yıl Garanti

Opsiyonel Ekipmanlar

- » NC Kontrol
- » Değişken Hızlar

Workshop Type Press WSPB

Atölye Tipi Pres WSPB

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	WSPB/100	WSPB/160	WSPB/200	WSPB/250	WSPB/300
Capacity / Kapasite (ton)	100	160	200	250	300
Bending Length Büküm Uzunluğu	600	800	2000	2000	2000
Stroke / Strok (mm)	400	400	400	400	400
Working Daylight İş Alma Boyu (mm)	400	400	400	400	400
Motor Power Motor Gücü (kw)	4	5.5	7.5	11	15
Pump / Pompa (L)	11	15	22	39	48
Descent Speed İniş Hızı (mm/s)	5	6	10	10	10
Up Speed Dönüş Hızı (mm/s)	7	9	18	18	18
Çalışma Hızı / Operating Speed (mm/s)	3	3	6	5	5
Length / Uzunluk (mm)	1900	2000	2900	2900	2900
Width / Genişlik (mm)	1100	1100	1300	1300	1300
Height / Yükseklik (mm)	2500	2600	2750	2750	2750
Weight / Ağırlık (kg)	2000	2500	4000	4500	6000

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Custom Type Presses

Özel İmalat
Presler



Specialized Presses
Özel Tip Presler



Specialized Presses
Özel Tip Presler



Specialized Presses
Özel Tip Presler



Specialized Presses
Özel Tip Presler



Specialized Presses
Özel Tip Presler



Specialized Presses
Özel Tip Presler



Plate Stamping Press
Plaka Basma Presi



Coil Cutting Press
Bobin Kesme Presi



**Forklift Tire Removal
Installation Press**
Forklift Lastik Sökme
Takma Presi

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Hose Crimping and Other Presses

Hortum Sıkma
ve Diğer
Presler

Standard Equipments

- » Automatic Control System
- » Foot Pedal
- » Molds

Standart Ekipmanlar

- » Otomatik Kontrol Sistemi
- » Ayak Pedalı
- » Kalıplar



Hydraulic Hose Crimping Presses CCP72

Hidrolik Hortum Sıkma
Presleri | CCP72

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	CCP72
Crimping Diameter Sıkma Çapı (mm)	From Ø10 to 72
Max Opening Max Açıklık (mm)	95
Crimping Precision Sıkma Hassasiyeti (mm)	0.02
Nominal Pressure Nominal Basınç (Mpa)	30
Power / Güç (kw)	4
Voltage / Voltaj (V)	380V 50Hz
Nominal Flow Rate Nominal Debi (L)	14 (min)
Mold / Kalıp	10, 16, 19, 23, 30, 34, 38, 45, 52, 63, 72
Dimensions Ölçüler (LxWxH) (mm)	600x900x1350 510x410x550
Weight / Ağırlık (kg)	300

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Standard Equipments

- » Automatic Control System
- » Foot Pedal
- » Molds

Standart Ekipmanlar

- » Otomatik Kontrol Sistemi
- » Ayak Pedalı
- » Kalıplar



Hydraulic Hose Crimping Presses CCP101

Hidrolik Hortum Sıkma
Presleri | CCP101

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	CCP101
Crimping Diameter Sıkma Çapı (mm)	From Ø14.5 to 101
Max Opening Max Açıklık (mm)	115
Crimping Precision Sıkma Hassasiyeti (mm)	0.02
Nominal Pressure Nominal Basınç (Mpa)	30
Power / Güç (kw)	4
Voltage / Voltaj (V)	380V 50Hz
Nominal Flow Rate Nominal Debi (L)	11 (min)
Mold / Kalıp	14.5, 17.5, 19, 22.5, 25, 29, 34.5, 41.5, 54, 61, 70, 86
Dimensions Ölçüler (LxWxH) (mm)	1200x600x1200
Weight / Ağırlık (kg)	700

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Standard Equipments

- » Automatic Control System
- » Molds

Standart Ekipmanlar

- » Otomatik Kontrol Sistemi
- » Kalıplar



Hydraulic Hose Crimping Presses CCP39

Hidrolik Hortum Sıkma
Presleri | CCP39

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	CCP39
Crimping Diameter Sıkma Çapı (mm)	From Ø10 to 39
Crimping Precision Sıkma Hassasiyeti (mm)	0.02
Power / Güç (kw)	1.5
Voltage / Voltaj (V)	380V 50Hz
Nominal Flow Rate Nominal Debi (L)	4 (min)
Mold / Kalıp	10, 15, 17, 20, 23, 26, 39
Dimensions Ölçüler (LxWxH) (mm)	340x550x600
Weight / Ağırlık (kg)	60

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Standard Equipments

- » Hose Cutting and Stripping Press
- » Automatic Control System
- » Foot Pedal
- » Mold

Standart Ekipmanlar

- » Hortum Kesme ve Soyma Presi
- » Otomatik Kontrol Sistemi
- » Ayak Pedalı
- » Kalıplar



Hydraulic Hose Cutting and Stripping Press CKS

Hidrolik Hortum
Kesme ve Soyma
Presi | CKS

Technical Specifications Teknik Özellikler

Model	CKS
Cutting Capacity Kesme Kapasitesi	2"
Stripping Capacity Soyma Kapasitesi	1-1/4"
Power / Güç (kw)	5.5
Voltage / Voltaj (V)	380V 50Hz
Dimensions Ölçüler (LxWxH) (mm)	750x750x1200
Weight / Ağırlık (kg)	250

All rights reserved. Our company reserves the right to make changes to technical specifications without prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamız önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



**We produce systems that make the work
of manufacturers easier and offer
practical solutions.**

Üreticilerin işini kolaylaştıran sistemler üretiliyor,
pratik çözümler sunuyoruz

CSB

hydraulic press systems

CSB Press
hydraulic press systems



CSB Teknik Makina
Sanayi Tic. Ltd. Şti.

INIVA MEDYA

+90 332 330 00 00
www.csbpress.com
www.csbteknik.com

